

Fisa Tehnica

Camin apometru D1100



Descriere

Tip	Camin apometru D1100
Producator	Triplast
Domenii de utilizare	Rețele de alimentare cu apa
Material	Polietilena
Caracteristici	Diametru de 1100 mm
	Trepte interioara pentru acces in interiorul caminului
Optionale	Capac PE 630 , garniture de fixare element de ridicare , element de ridicare de 30 cm sau 60 cm
Avantaje	Usor de montat
	Rezistenta mecanica marita, corp camin rigidizat
	Confera rezistenta sporita la frig pentru echiparea interioara a caminului.
	Poate fi in mai multe variante de echipare interioara.

Inaltime (cm)	Camin apometru D1100	
	Perete simplustrat	Perete multistrat
100	Da	Da
125	Da	Da
145	Da	Da
200	Da	Da

Conditii de utilizare	Pentru apometru de maxim DN50
	Pentru teava PE de maxim DN63
Echipeare camin optionala	Echipearea interioara poate cuprinde teava HDPE, mufe compresiune, coturi, garnituri etansare , diverse tipuri de robineti, bride fixare , diverse tipuri de apometre, capace compozite, capace PE sau orice configuratie solicitata de catre client/proiect

Contact

Tel: +4 0265-258 183
Fax: +4 0265-258 018
RDS: +4 0365-430 686; 0365-430 687
Mobil: +4 0742-147 705

Adresă

Str. Gheorghe Doja nr. 197
540236 Târgu Mures, România
Email: office@triplast.ro