

Fisa Tehnica

Camin apometru DN800



Descriere

Tip	Camin apometru D800
Producator	Triplast
Domenii de utilizare	Rețele de alimentare cu apa
Material	Polietilena
Caracteristici	Diametru de 800 mm
	Gura de acces de 630 mm
	Existem în doua variante constructive
Optionale	Capac PE 630 Garnitura fixare element de ridicare Înălțator de 30cm și 60 cm Capace de compozit sau fonta conform EN 124
Avantaje	Usor de montat
	Rezistența mecanică marită, corp camin rigidizat
	Conferă rezistență sporită la frig pentru echiparea interioară a caminului.
	Poate fi în mai multe variante de echipare interioară.

Înălțime (cm)	Camin apometru D800	
	Perete simplustrat	Perete multistrat
100	Da	Da
120	Da	Da
150	Da (combinat cu element de ridicare)	-
180	Da (combinat cu element de ridicare)	-

Condiții de utilizare	Pentru apometru de maxim DN40
	Pentru teava PE de maxim DN50
Echipare camin opțională	Teava HDPE, Mufe compresiune, coturi, garnituri etansare din EPDM, Robineți, Bride fixare , Izolatie interioară 3cm, Apometru, Capac compozit cu izolatie , Orice configurație solicitată de către client/proiect

Contact

Tel: +4 0265-258 183
Fax: +4 0265-258 018
RDS: +4 0365-430 686; 0365-430 687
Mobil: +4 0742-147 705

Adresă

Str. Gheorghe Doja nr. 197
540236 Târgu Mureș, România
Email: office@triplast.ro